

## Penetrační souprava GLG



**GLG-Sondovací zařízení  
s pevným sloupem**

### **GLG Sondovací zařízení**

Originální GLG Lindemeyer sondovací zařízení se po mnoho let osvědčily při sondování dle DIN 4094.

Vzhledem ke kompaktní konstrukci lze zařízení jednoduše transportovat a manipulovat s ním v terénu.

Jednoduchá a robustní konstrukce umožňuje bezpečnou obsluhu.

Prostřednictvím nastavitelných nástavců na obou kolech může být sondovací zařízení svisle ustaveno. Úprava na lehké- středně těžké nebo těžké sondování se provádí přidáním nebo odebráním sondážního závaží.

Protokolování průběhu sondování je ulehčeno počítadlem úderů a stupnicí na měření hloubky.

### **Rozsah dodávky:**

Sonda se základním závažím 10 kg, 2 přiložená 20 kg, sada podkladových fošen, po 1 mosazné sondovací hlavě pro 22 a 32 mm tyče



**GLG - Sondovací zařízení  
 se sklopným sloupem**



**GLG-Sondovací zařízení  
 se sklopným sloupem**

## Sondy dle DIN 4094

### Technická data - GLG-Sondovací zařízení:

Sondovací zařízení s motorem Honda :	4-takt motor, bezolovnatý benzin, 1,62 kW
nebo	
Sondovací zařízení s elektromotorem:	230 V - 1,8 kW
šířka:	ca. 790 mm
výška:	ca. 2370 mm
hloubka:	ca. 780 mm
výška sloup sklopen:	ca. 1520 mm
hmotnost:	ca. 110 kg bez závaží
frekvence úderů:	ca. 15 - 30 úderů/min.

**Přestavba pro nasazení dle SPT je možná (750 mm pádová výška a 63,5 kg pádová hmotnost)**

### Objednací informace:

<b>Popis</b>	<b>pevný stožár</b>	<b>sklopný stožár</b>
Benzin	112701000	112704000
Elektro	112702000	112705000
Hydraulika (bez agregátu)	112703000	112706000

**Příslušenství:**

<b><u>Číslo-zboží</u></b>	<b><u>Popis</u></b>
112707000	hydraulický agregát
112707100	vytahovací jednotka (dutý válec) k připojení na hydraulický agregát
112708000	mosazná sondovací hlavice pro tyče 22 mm
112709000	mosazná sondovací hlavice pro tyče 32 mm